

## GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061

- Professionelle Aufhellung von rohem Altholz
- Entgraut Harthölzer, für alle Holzarten geeignet
- Universell einsetzbar und sehr ergiebig
- Ideale Vorbehandlung für GORI Holzpflegeöle oder Lasuren
- Hohe Wirksamkeit
- Auch zum Aufhellen von vergrautem Nadelholz geeignet.

### 1. Allgemeine Beschreibung

- |     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Produktbezeichnung | GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061   |
| 1.2 | Hersteller         | Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark.   |
| 1.3 | Produktart         | Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.   |
| 1.4 | Produktwirkung     | Der farblose, gelartige GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrauten Harthölzern (siehe Punkt. 4.1) im Aussenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Holzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück. |
| 1.5 | Farbton            | Farblos.  |
| 1.6 | Lieferform         | Gebrauchsfertig.  |
| 1.7 | Verpackung         | 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter  |
| 1.8 | Registriernummer   | -   |

### 2. Zusammensetzung

- |     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 2.1 | Lösemittel   | -  |
| 2.2 | Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside. |

### 3. Technische Daten

- |     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 3.1 | Dichte     | 1,044 g/ml |
| 3.2 | Viskosität | Gelartig   |
| 3.3 | Flammpunkt | -          |

#### Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - [www.Dyrup.de](http://www.Dyrup.de)  
**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · [www.Dyrup.at](http://www.Dyrup.at)

## GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061

- 3.4 ph – Wert 0 – 0,5
- 3.5 Geruch geruchlos.
- 3.6 Verbrauch 2,5 Liter reichen für ca. 18 m<sup>2</sup> gehobelte Fläche
- 3.7 Verdünnung Unverdünnt anwenden.
- 3.8 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren. .
- 4.0 Untergrund**
- 4.1 Untergrundart Verschiedene Holzarten, z.B. Afzelia, Afromosia, Bangkirai, Eiche, Framire, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makore, Meranti, Oregon – Pine, Radiata Pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak.
- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
- 4.3 Vorbehandlung Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.
- 5.0 Anwendung**
- Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies oder einer Nylonbürste direkt entlang der Holzfasern abreiben. Das Schleifvlies / die Bürste immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen.
- Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit einem auf die Holzart abgestimmten GORI Holzöl (z. B. GORI Teak-Öl) analog der Technischen Merkblätter behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen.

### Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de

Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

## GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061

- 5.1      **Verarbeitungshinweise**      Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
- 5.2      **Reinigung der Werkzeuge**      Mit Wasser.
- 6.0      Sicherheitshinweise**      Produkt-Code: GG60  
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-1924-0 Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.
- 7.      Entsorgung**      Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen. Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 070601
- 8.      Allgemeine Hinweise**      Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebrauchsmenge nur in geeignete Kunststoffbehälter abfüllen.  
GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061  
nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 seriös, doch unverbindlich zu beraten.

Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, den Einsatz von GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964-890 und 891.**

Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.