

Holz-Pflegeöl



Offenporiges, wasserabweisendes Holzpflegeöl für die Holzarten Teak, Bangkirai und Lärche, sowie für weitere Hölzer im Gartenbereich.



Holz-Pflegeöl

EIGENSCHAFTEN:

Schützt Holz gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzungen.
Stark wasserabweisend.

ANWENDUNGSBEREICH:

Für Zäune, Tore, Pfosten, Palisaden, Holzkonstruktionen, Bänke, Tische, Spielgeräte, Holzroste, Bodenbretter, Sichtblenden, Bohlen, Balkonbrüstungen und zur Pflege von Edelhölzern wie Lärche, Eiche, Teak, Bangkirai, Mahagoni z.B. Gartenmöbel, Paneele, Fensterrahmen.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:

Das zu behandelnde Holz muß trocken und frei von Farbe, Schmutz, Fett und Wachsen sein. Lösen Staub und Schleifmehl von der Oberfläche entfernen.

ANSTRICHAUSFÜHRUNG:

PIGROL Holz-Pflegeöl vor Gebrauch gut umrühren. Es wird in der Regel mit dem Pinsel verarbeitet. Das Öl gründlich einarbeiten und darauf achten, dass es in Risse und Stirnseiten eindringt. PIGROL Holz-Pflege-Öl eignet sich auch bestens zum Tauchen. Nach ca. 30 Minuten das überschüssige Pflegeöl mit einem Lappen abnehmen.

ERGIEBIGKEIT:

Ca. 10- 15 m²/l pro Anstrich auf neuem oder gehobeltem Holz, ca. 5- 8 m²/l pro Anstrich auf altem oder ungehobeltem Holz.

TROCKNUNGSZEIT:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/65% relativer Luftfeuchtigkeit, nach ca. 24 Stunden trocken.

ARBEITSGERÄTE:

Reinigung der Werkzeuge mit Testbenzin oder Pinselreiniger.

Bitte Technisches Merkblatt beachten.



Die richtige Grundierung für ein optimales Ergebnis:



PIGROL Imprägniergrund

Intensiv-aktives Holzschutzmittel zur Imprägnierung und Grundierung aller Holzarten im Außenbereich. Aromatenfrei.



oder:

Die richtige Grundierung für ein optimales Ergebnis:



PIGROL Holz-Grundieröl

Imprägnierende Grundierung für alle Holzarten im Außenbereich. RAL-registriert. Mit aromatenfreien Lösungsmitteln.



Standardfarbtöne



3702 lärche



3701 teak



3703 bangkirai



3700 farblos

Da diese Farbkarte im Druckverfahren hergestellt wurde, sind geringe Abweichungen gegenüber dem Originalfarbton möglich. Ebenfalls können Art, Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhältnisse den Glanzgrad und Farbton geringfügig beeinflussen.

PIGROL Farben GmbH • Hospitalstr. 39/71 • 91522 Ansbach • Telefon: 0981/65 06 0 • Fax: 0981/65 06 59 • info@pigrol.de • www.pigrol.de

Aktuelles Technisches Merkblatt zum download unter www.pigrol.de oder fordern Sie es direkt bei uns an.

